

DM-M インキ

- タイプ** 蒸発乾燥型 セミグロス
- 用途** ABS、AS、PS、HI-PS、ポリカーボネート、硬質ビニール、
アクリル（ノリル、ザイロン）
- 特長** 印刷仕上がり、印刷作業性に優れています。
- 使用方法**
- 希釈剤 DM溶剤（速乾、標準、遅乾）をご使用ください。
インキ100部に対して溶剤を10～30部加え、よく攪拌してから印刷して下さい。
- 乾燥 常温乾燥一昼夜で大体の物性が得られますが、材質によっては
その後も約一週間は乾燥が進み、物性が向上します。
- 洗浄 “ビニール洗用溶剤”をご使用下さい。
- 注意事項**
- DM-Mは、耐アルコール等が弱いという欠点があります。
工業部品等への印刷には、DM-Hをおすすめします。
 - ご使用に際しては、製品の安全データシートをご参照下さい。
- 標準色** 07白、13青黄、14黄、05金赤、08赤、18紅、45濃藍、46藍、75グリーン
85群青、90黒、00マグナム、28オレンジ、16ピンク、25紫、EXO白、EXO黄、
EXO赤、EXOオレンジ、EXO黒
- 荷姿** インキ … 1kg缶 溶剤 … 1kg缶、15kg缶