

クリーンオーブンCRO型の仕様

型式	標準仕様（150℃）			標準仕様（250℃）		
	CRO-40G	CRO-60G	CRO-80G	CRO-40GH	CRO-60GH	CRO-80GH
内寸法（mm）	400W	700W	850W	400W	700W	850W
	400D	550D	600D	400D	550D	600D
	400H	700H	850H	400H	700H	850H
外寸法（mm）	600W	900W	1050W	600W	900W	1050W
	900D	1050D	1100D	900D	1050D	1100D
	1260H	1560H	1710H	1260H	1560H	1710H
	※その他突起物は寸法外					
内容量（L）	64	269.5	433.5	64	269.5	433.5
温度範囲	+50℃～+150℃			+50℃～+250℃		
温度精度	±0.5℃					
温度分布	±3℃(at150℃、無負荷時)			±5℃(at250℃、無負荷時)		
昇温時間	常温→+150℃まで約30分（無負荷時）			常温→+250℃まで約60分（無負荷時）		
外装	ボンデ鋼板張り メラミン焼付塗装					
内装	SUS304 製					
棚受け	棚受け 4 段					
断熱	グラスウール					
キャスター	標準製備（アジャスト含）					
加熱用ヒーター	SUS304 製 シーズヒーター					
槽内攪拌	シロッコファン（強制循環方式）					
	風向：縦流れ方式（奥→手前）					
フィルター	ケンブリッジ製アブソリュートフィルター（HEPA）、差圧計付、後部メンテナンス扉付					
クリーン度	クラス 100					
排気	φ50		φ75		φ50	φ75
	風量調整ダンパー付					
温度調節計	山武製 SDC21（オートチューニング付 PID 制御）0～400℃					
電源	AC200V 3φ					
消費電力	約 10A	約 20A	約 35A	約 17A	約 27A	約 40A
安全装置	過昇温防止器、モーター過負荷防止リレー、漏電ブレーカー、サーキットプロテクター					
機械総重量	約 150kg	約 220kg	約 300kg	約 170kg	約 240kg	約 330kg

オプション

棚板、風量調整用インバーター、温度記録計、プログラム温度調節計、タイマー、監視窓、N2 流量計