

# DM-L インキ

- タイプ** 蒸発乾燥型    グロス
- 用途** ABS、軟質ビニール、硬質ビニール、ポリカーボネート、HI-PS
- 特長**
1. DM-Lは、DM-Aの印刷作業性を改良したタイプのインキで、印刷時に「糸引き」がほとんど発生しません。
  2. 耐アルコール性、耐可塑剤性等の物性が優れていますので、工業部品の印刷にも適します。
  3. 経済性に優れた汎用型インキです。
- 使用方法**
- 希釈剤    DM溶剤（速乾、標準、遅乾）又はPC溶剤をご使用下さい。  
インキ100部に対して溶剤を10～30部加え、よく攪拌してから印刷して下さい。
- 乾燥    常温乾燥一昼夜で大体の物性が得られますが、材質によってはその後も約一週間は乾燥が進み、物性が向上します。
- 洗浄    “ビニール洗用溶剤”をご使用下さい。
- 注意事項**
1. DM-Lは、DM-Aよりも柔軟な皮膜を形成します。  
この為耐摩耗性は若干低下しています。  
これが問題となる用途には、DM-Hをおすすめします。
  2. ご使用に際しては、製品の安全データシートをご参照下さい。
- 標準色**    01白、07白、02黄、03青黄、13青黄、14黄、05金赤、06金赤、08赤、16ピンク、17紅、18紅、25紫、28オレンジ、35浅葱、38赤、45濃藍、46藍、  
75グリーン、85群青、87群青、90黒、00ジウム
- 荷姿**    インキ … 1kg缶    溶剤 … 1kg缶、15kg缶