

DM-Pインキ

タイプ 蒸発乾燥型 グロス

用途 ナイロン、ポリエステル、ポリカーボネート、ABS、等のプラスチック材、プラスチック塗装面。二液仕様で、アルミニウム等の金属類、塗装金属板、など。

特長 光沢の優れた厚膜タイプのインキで、印刷作業性にも優れています。
硬化剤を併用することにより二液型となり、接着性が更に向上します。

使用方法 希釈剤 DM溶剤（速乾、標準、遅乾）をご使用下さい。但し、ポリカーボネートに印刷する場合はPC溶剤を使用して下さい。各溶剤には速乾、標準、遅乾が設定されていますので、印刷環境に合った乾燥性の溶剤を選択して下さい。

（インキ+硬化剤）100部に対し溶剤を5～20部加え、よく攪拌してから印刷して下さい。

硬化剤 JA-960 又は JA-950 をインキに加えて印刷すると、接着性と皮膜物性が向上します。
添加量はインキ 100 部に対し、硬化剤 10 部です。

硬化条件 一液で使用した場合、常温放置一昼夜でほぼ乾燥します。
硬化剤を併用した場合は、常温放置で大体の物性が得られるまでに約一週間かかります。（JA-960 の場合）

可使時間(ポットライフ) 4～6時間(20℃)

洗浄 “ビニール洗用溶剤”をご使用下さい。

保管 硬化剤は湿気により硬化します。密栓状態で保管し、開封した後はなるべく早く使い切るようにして下さい。

注意事項 1. DM-Pインキは、受注生産品の為に在庫は持っていません。
2. ご使用に際しては、製品の安全データシート をご参照下さい。

標準色 07白、13青黄、12黄、28オレンジ、05金赤、08赤、18紅、16ピンク、25紫、45濃藍、46藍、75グリーン、90黒、00マグナム、EXO白、EXO黄、EXOオレンジ、EXO赤

荷姿 インキ … 1kg缶