

# 多重安全式乾燥器 MSO-TP 型の構成図

型式	標準仕様 (200℃)			高温仕様 (300℃)		
	MSO-45TP	MSO-60TP	MSO-80TP	MSO-45TPH	MSO-60TPH	MSO-80TPH
内寸法 (mm)	450W	600W	800W	450W	600W	800W
	450D	600D	800D	450D	600D	800D
	450H	600H	800H	450H	600H	800H
外寸法 (mm)	1110W	1260W	1460W	1110W	1260W	1460W
	710D	860D	1060D	710D	860D	1060D
	1540H	1650H	1700H	1540H	1650H	1700H
内容量 (L)	91	216	512	91	216	512
本体色	N9 (ホワイト系)					
温度範囲	+50℃～+200℃			+50℃～+300℃		
温度精度	±0.5℃					
温度分布	±3℃ (at150℃、安定時)			±5℃ (at250℃、安定時)		
昇温時間	常温～+150℃まで約 50 分 (無負荷安定時)			常温～+250℃まで約 60 分 (無負荷安定時)		
外装	ボンデ鋼板張り、メラミン焼付塗装					
内装	SUS304					
棚板	軽量棚板 (耐荷重: 5kg) 2 枚付き セットフリー棚受け					
扉	片開き式					
キャスター	標準装備 (アジャスター付き)					
加熱	SUS304 製シーズヒーター (別室加熱方式)					
槽内攪拌	モーター直結シロッコファン (強制循環方式)					
温度調節計	定置運転・プログラム運転 (10 プログラム /10 ステップ)					
電源	AC200V 3φ					
電気容量	4.7kw	7.1kw	10.1kw	6.7kw	10.1kw	13.1kw
本体重量	約 300kg	約 450kg	約 600kg	約 300kg	約 450kg	約 600kg
安全装置	過昇温防止器、モーター過負荷防止リレー、漏電ブレーカー、放爆扉、サーキットプロテクター、安全増モーター、プレパージ機構、ヒーター過熱防止器					
オプション	温度記録計 (アナログ・ペーパーレス)、※1 重量棚 (耐荷重: 50kg)、耐圧防爆モーター仕様、可燃性ガス警報装置、強制排気装置、制御盤エアージャケット、消火設備、クリーン対応					

※1. 重量棚の場合は棚板 (棚受け) は固定となります。