

大型熱風循環式乾燥機の仕様

型式	標準仕様 (200℃)					高温仕様 (300℃)				
	DF-80	DF-100	DF-120	DF-150	DF-200	DF-80H	DF-100H	DF-120H	DF-150H	DF-200H
内寸法 (mm)	800W	1000W	1200W	1500W	2000W	800W	1000W	1200W	1500W	2000W
	600D	700D	800D	1000D	1200D	600D	700D	800D	1000D	1200D
	600H	800H	1000H	1200H	1500H	600H	800H	1000H	1200H	1500H
外寸法 (mm)	1410W	1610W	1810W	2160W	2730W	1410W	1610W	1810W	2160W	2730W
	800D	900D	1000D	1200D	1400D	800D	900D	1000D	1200D	1400D
	1450H	1590H	1820H	1750H	1950H	1450H	1590H	1820H	1750H	1950H
内容量 (L)	288	560	960	1800	3600	288	560	960	1800	3600
本体色	N-9									
温度範囲	+50℃～+200℃					+50℃～+300℃				
温度精度	±0.5℃									
温度分布	±3℃ (at100℃、安定時)					±4℃ (at250℃、安定時)				
昇温時間	常温～+200℃まで約 50 分 (無負荷安定時)					常温～+300℃まで約 60 分 (無負荷安定時)				
外装	ボンデ鋼板張り メラミン焼付塗装									
内装	SUS304									
棚板	棚受 4 段	棚受 6 段				棚受 4 段	棚受 6 段			
扉	両開き式									
キャスター	標準装備 (アジャスター付き)			なし		標準装備 (アジャスター付き)			なし	
加熱	SUS304 製 シーズヒーター									
槽内攪拌	モーター直結シロッコファン (強制循環方式)									
温度調節計	定値運転 ※プログラム仕様 (オプション)									
電源	AC200V 3φ									
電気容量	約 20A	約 20A	約 30A	約 45A	約 66A	約 20A	約 35A	約 50A	約 75A	約 120A
本体重量	約 450kg	約 500kg	約 650kg	約 980kg	約 1200kg	約 450kg	約 550kg	約 700kg	約 1100kg	約 1300kg
安全装置	過昇温防止器、モーター過負荷防止リレー、漏電ブレーカー、サーキットプロテクター									
オプション	温度記録計 (アナログ・ペーパーレス)、棚板、タイマー、風量調節用インバーター、強制排気装置等									

※棚板はオプションになります。

※電源ケーブル 3m(プラグは付属していません)